




## Q-TAPE FIXBIT

  
TECHNICKÝ LISTEurovent **FIXBIT**

Bitúmenová strešná páska na lepenie a tesnenie klampiarskych oplechovaní na plochých a šikmých strechách. Je vyrobená na báze bitúmenu bez rozpúšťadiel a je potiahnutá vrstvou hliníka v rôznych farebných prevedeniach. Páska je vhodná pre viacnásobné aplikácie.



PARAMETER	JEDNOTKA	HODNOTA
Materiál		Bitúmenové lepidlo a hliníková fólia
Hrúbka	[mm]	1,0 ± 0,2
Pevnosť v ťahu	[N]	> 200
Reakcia na oheň	[Trieda]	E
Paropriepustnosť	[m]	> 1500
Odolnosť voči roztrhaniu	[N]	20 - 40
Teplota pri aplikácii	[°C]	+5 do +45
Tepelná odolnosť	[°C]	-30 do 80
UV odolnosť		Odolná
Šírka	[mm]	100; 150; 300
Dĺžka	[bm]	10
Dostupné farby	[RAL]	bordová 3004; tehlová 8004; hnedá 8017; hliníková 9006; antracit 7016
Teplota pri skladovaní	[°C]	od 1 do 25
Dĺžka skladovania	[mesiace]	do 12
Kartón	[ks]	100 mm - 3; 150 mm - 2; 300 mm - 1
Paleta	[ks]	100 mm: 288; 150 mm: 192; 300 mm: 96

## Výhody:

- Vysoká príľnavosť lepidla
- Bez rozpúšťadiel
- Vodeodolná
- Odolná voči UV žiareniu
- Vysoko odolná voči procesom starnutia



# Q-TAPE FIXBIT



## Eurovent FIXBIT

### Použitie:

Používa sa na opravy a utesnenie striech v priestore komína, strešných okien, svetlíkov, úžľabia, a vetracích prvkov na plochých a šikmých strechách. Účinne spája kovové prvky s inými povrchmi, plasty, betón a tehla. Často sa používa pri práci okolo komínov a iných vyčnievajúcich prvkoch nad povrchom strechy. Lepené povrchy udržiajte bez prachu, mastnoty a iných nečistôt. Ak máte pochybnosti o kvalite lepeného podkladu, vykonajte skúšku priľnavosti. Páska FIXBIT je odolná voči procesom starnutia, poveternostným vplyvom, teplotným zmenám a UV žiareniu.

### Montáž:

Aplikujte na čistý a suchý povrch. Odstráňte fóliu, nalepte pásku a trochu pritlačte. Nepoužitú pásku zrolujte, aby bitúmen nestvrdol.

### Bezpečnosť:

Snažte sa vyhnúť dlhodobému priamemu kontaktu pokožky s bitúmenom. Po aplikácii si umyte ruky.

### Skladovanie / preprava:

Produkt treba skladovať v suchých priestoroch, chránených pred vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a UV žiarením. Produkt by sa mal prepravovať v krytých dopravných prostriedkoch. Mali by byť pripravené na prepravu tak, aby boli chránené pred poškodením a zničením. Produkt treba chrániť pred účinkami chemických látok, najmä látok na báze rozpúšťadiel, pretože môžu znížiť technické parametre pásky alebo ju trvalo poškodiť.

Produkt je v záruke za predpokladu, že budú dodržané pokyny uvedené v technickom liste. Vyhradujeme si právo odmietnuť prijatie reklamácie v prípade nedodržania týchto pokynov.

Uvedené informácie, odporúčania a usmernenia boli poskytnuté na základe našich najlepších znalostí, výskumov, skúseností a v dobrej viere. Nezodpovedáme za následky nesprávneho alebo chybného použitia našich výrobkov. Každý používateľ tohto materiálu si musí osobne zaistiť všetky možné prostriedky vrátane testovania konečného produktu v príslušných podmienkach, či sú dodané materiály vhodné na dosiahnutie jeho zamýšľaných cieľov.

Dátum aktualizácie 09/2019