

Rohová páska COMFORT

Rohová páska COMFORT je určená na spájanie a spevňovanie vnútorných a vonkajších rohov zo sadrokartónových dosiek. Základom pásky je biela vysokoelastická fólia odolná voči praskaniu. Po oboch stranách je jadro pokryté textilnou vlnou, ktorá umožňuje ľahšie nanášanie stierkových hmôt a farieb. Vďaka vysokej nasiakavosti a súčasne drsnému povrchu pásky sa významne zvyšuje priľnavosť k podkladu a odolnosť spojenia.



Rozmer: 5cm x 25m
Hrúbka: 0,25 - 0,35mm

Pásky sú ideálne na spájanie dosiek položených na rôznych plochách. Perforácia po celej dĺžke pásky uľahčuje jej rovnú a precíznu aplikáciu, vďaka čomu sa môžu použiť na finálnu úpravu vnútorných a vonkajších rohov s dokonale rovnými líniami.

Inovačná forma umožňuje použitie aj na miestach vystavených vlhkosti, napr. v okolí vane a sprchy. Vzhľadom na rôzne druhy tmeliacich hmôt odporúčame produkt pred finálnou aplikáciou najskôr vyskúšať na menšom kúsku.

Páska si nevyžaduje použitie špeciálneho náradia, na rezanie sa používa nôž alebo nožnice.

Výhody:



- Trvácnosť a odolnosť proti poškodeniu a praskaniu
- Moderná štruktúra jadra vytvárajúca elastický a hladký povrch
- Vytvára ideálne rovné línie vonkajších a vnútorných rohov
- Nevyžaduje namáčanie vo vode
- Vhodná pre rôzne tmeliace hmoty
- Nepresvitá po tmelení
- Trvácnosť a odolnosť proti poškodeniu a praskaniu

Návod na použitie:

1. Odstrihnete pásku v potrebnej dĺžke.
2. Ohnite pásku pozdĺž perforácie pod uhlom 90° alebo iným spôsobom podľa potreby.
3. Na potrebné miesto naneste tenkú vrstvu sadrovej stierky a uložte na ňu pásku nápisom v smere ku škáre SDK dosiek.
4. Pomocou špachtle odsráňte prebytočnú hmotu a vzduchové bubliny.
5. Pásku pokryte tenkou vrstvou sadrovej hmoty a nechajte vyschnúť. Nerovnosti upravte pomocou brúsneho papiera s minimálnou zrnitosťou 200.

